



Замок корабельный коррозионно стойкий, предназначен для работы в агрессивных средах (морская соль, влага, резкие перепады температур), рекомендуется для запираения помещений на морских и речных судах.

Технические характеристики:

- корпус и все детали замка изготовлены из латуни ЛС59-1, сплав имеет хорошие антифрикционные свойства, что позволяет эксплуатировать замок без смазки;
- замок имеет защиту от манипуляционного метода вскрытия;
- сувальдные пружины изготовлены из бронзы БрБ2;
- замок трех оборотный, вылет ригеля 40 мм., толщина ригеля 12 мм.;
- стержень ключа имеет диаметр 8 мм., толщина бородки ключа 6 мм., что позволяет эксплуатировать замок на тяжелых металлических дверях;
- на корпусе замков и ключах выполнена гравировка номера по которому возможно изготовление копии ключа;
- замки могут быть изготовлены в мастер-системе (до 800 шт.) как одноуровневой, так и многоуровневой;
- в мастер-систему могут быть включены замки с ручкой (каютные) и без неё;
- комплектация замка может быть для «левой» и «правой» дверей;
- температурный режим эксплуатации замка от +80 до -60 градусов по Цельсию.

Конструкция замка позволяет изготовление их в мастер-системе до 800 замков в одной группе. Комплектация замков индивидуальна по выбору заказчика.

Замок категорически запрещено смазывать, что предохраняет его от замерзания при эксплуатации при низких температурах.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу замка в течении 1 года. Замок, вышедший из строя в период гарантийного срока службы по вине изготовителя, производитель обязуется отремонтировать или заменить новым.

К купленному замку Вы можете заказать любое количество дополнительных ключей.

Изделие должно быть использовано в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции.

Компания – производитель «ПетерКлюч», Россия, Санкт-Петербург, Михайловский переулок, дом 7, литера Б. Тел. +7(812) 454-02-52, E-mail: mail@peterkey.ru
«ПетерКлюч» оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.